

BASES bases for DIN 43650/A
28,4 x 28,4 mm

BASETTE basette per DIN 43650/A
28,4 x 28,4 mm

BG1 MODEL
MODELLO BG1



BG2 MODEL
MODELLO BG2



BG4 MODEL
MODELLO BG4



BG5 MODEL
MODELLO BG5



BG7 MODEL
MODELLO BG7



BG8/BG10/BG16 MODEL
MODELLO BG8/BG10/BG16



BGR MODEL
MODELLO BGR



BGR MODEL whit adapter/
MODELLO BGR con adattatore



M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

SENSOR
SWITCHES
SENSORI

PRODUCT DESCRIPTION

Base 28,4x28,4mm
Number of contacts: 2/3 poles +earth
Conductors size: max. 1 mm²

TECHNICAL DATA

Rated voltage: 250V
Type of termination: to solder

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Protection class (IEC 60529): IP 65
Temperature range: -25°C to +70°C

PACKAGING

200 bases

DESCRIZIONE PRODOTTO

Basetta 28,4x28,4mm
Numero contatti: 2/3 poli + terra
Sezione conduttori: max. 1 mm²

DATI TECNICI

Tensione Operativa: 250V
Tipo di contatto: a saldare

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione (IEC 60529): IP 65
Range di temperatura: -25°C to +70°C

IMBALLAGGIO

200 basette

TYPE TIPO	POLES POLI	CODE CODICE
base with 4 fixing holes/basetta con 4 fori di fissaggio	2+earth	BG1N02000
base with 4 fixing holes/basetta con 4 fori di fissaggio	3+earth	BG1N03000
base with 2 fixing holes + holes for wires/basetta con 2 fori di fissaggio	2+earth	BG2N02000
base with 2 fixing holes + holes for wires/basetta con 2 fori di fissaggio	3+earth	BG2N03000
base with surfaces with holes ø22mm/basetta per superfici forate ø22mm	2+earth	BG4N02000
base with surfaces with holes ø22mm/basetta per superfici forate ø22mm	3+earth	BG4N03000
base with 2 fixing holes/basetta con 2 fori di fissaggio	2+earth	BG5N02000
base with 2 fixing holes/basetta con 2 fori di fissaggio	3+earth	BG5N03000
circular base with M27 fixing nut/basetta rotonda con ghiera M27	2+earth	BGRN02000
circular base with M27 fixing nut/basetta rotonda con ghiera M27	3+earth	BGRN03000
circular base with M27 + adapter PG11/basetta rotonda con ghiera M27 + adattatore PG11	2+earth	BGRN02000-PG11
circular base with M27 + adapter PG11/basetta rotonda con ghiera M27 + adattatore PG11	3+earth	BGRN03000-PG11
circular base with M27 + adapter M20/basetta rotonda con ghiera M27 + adattatore M20	2+earth	BGRN02000-M20
circular base with M27 + adapter PGM20/basetta rotonda con ghiera M27 + adattatore PGM20	3+earth	BGRN03000-M20
circular base with M27 + adapter PG13.5/basetta rotonda con ghiera M27 + adattatore PG13.5	2+earth	BGRN02000-PG13,5
circular base with M27 + adapter PG13.5/basetta rotonda con ghiera M27 + adattatore PG13.5	3+earth	BGRN03000-PG13,5
circular base diameter 27mm/basetta circolare di diametro 27mm	2+earth	BG7N02000
circular base diameter 27mm/basetta circolare di diametro 27mm	3+earth	BG7N03000
base for cylinders Ø 80mm/basetta per cilindri Ø 80mm	2+earth	BG8N02000
base for cylinders Ø 80mm/basetta per cilindri Ø 80mm	3+earth	BG8N03000
base for cylinders Ø 100mm/basetta per cilindri Ø 100mm	2+earth	BG10N02000
base for cylinders Ø 100mm/basetta per cilindri Ø 100mm	3+earth	BG10N03000
base for cylinders Ø 160mm/basetta per cilindri Ø 160mm	2+earth	BG16N02000
base for cylinders Ø 160mm/basetta per cilindri Ø 160mm	3+earth	BG16N03000

ELECTRICAL CONNECTORS / CONNETTORI ELETTRICI

BASES BASETTE
bases for DIN 43650/A basette per DIN 43650/A
UL/CSA UL/CSA

BG2 MODEL
MODELLO BG2



BG5 MODEL
MODELLO BG5



BG1 MODEL
MODELLO BG1



BG4 MODEL
MODELLO BG4



BGR MODEL
MODELLO BGR



M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI


EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

SENSOR
SWITCHES
SENSORI

TYPE TIPO	POLES POLI	CODE CODICE
base with 4 fixing holes/basetta con 4 fori di fissaggio	2+earth	BG1N02000-UL
base with 4 fixing holes/basetta con 4 fori di fissaggio	3+earth	BG1N03000-UL
base with 2 fixing holes + holes for wires/basetta con 2 fori di fissaggio	2+earth	BG2N02000-UL
base with 2 fixing holes + holes for wires/basetta con 2 fori di fissaggio	3+earth	BG2N03000-UL
base with surfaces with holes ø22mm/basetta per superfici forate ø22mm	2+earth	BG4N02000-UL
base with surfaces with holes ø22mm/basetta per superfici forate ø22mm	3+earth	BG4N03000-UL
base with 2 fixing holes/basetta con 2 fori di fissaggio	2+earth	BG5N02000-UL
base with 2 fixing holes/basetta con 2 fori di fissaggio	3+earth	BG5N03000-UL
circular base with M27 fixing nut/basetta rotonda con ghiera M27	2+earth	BGRN02000-UL
circular base with M27 fixing nut/basetta rotonda con ghiera M27	3+earth	BGRN03000-UL

BASES BASETTE
rectangular bases for DIN 43650/B basette rettangolari per DIN 43650/B
25 x 33 mm 25 x 33 mm



PRODUCT DESCRIPTION

Rectangular base for DIN 43650/B, 25x33mm

Number of contacts: 2 poles + earth

Conductor size: max. 1 mm²

TECHNICAL DATA

Rated voltage: 250V

Type of termination: to solder

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Protection class (IEC 60529): IP 65

Temperature range: -25°C to +70°C

PACKAGING

200 bases, 200 screws M4x15,5/M3x5

200 gaskets

DESCRIZIONE PRODOTTO

Basetta rettangolare per DIN 43650/B, 25x33mm

Numero contatti: 2 poli + terra

Sezione conduttori: max. 1 mm²

DATI TECNICI

Tensione Operativa: 250V

Tipo di contatto: a saldare

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione (IEC 60529): IP 65

Range di temperatura: -25°C to +70°C

IMBALLAGGIO

200 basette, 200 viti M4x15,5/M3x5

200 guarnizioni

TYPE TIPO	POLES POLI	CODE CODICE
rectangular base 25x33mm for DIN/B/basetta rettangolare per DIN/B	2+earth	BM1N02000

BASES
square bases for DIN 43650/C
17 x 17 mm

BASETTE
basette quadrate per DIN 43650/C
17 x 17 mm

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

SENSOR
SWITCHES
SENSORI



PRODUCT DESCRIPTION

Square Base 17x17mm
Number of contacts: 2/3 poles + earth
Conductor size: max. 1 mm²

TECHNICAL DATA

Rated voltage: 250V
Type of termination: to solder

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Protection class (IEC 60529): IP 65
Temperature range: -25°C to +70°C

PACKAGING

300 bases, 600 screws M3x9,6; 300 gaskets

DESCRIZIONE PRODOTTO

Basetta quadrata 17x17mm
Numero contatti: 2/3 poli + terra
Sezione conduttori: max. 1 mm²

DATI TECNICI

Tensione Operativa: 250V
Tipo di contatto: a saldare

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione (IEC 60529): IP 65
Range di temperatura: -25°C to +70°C

IMBALLAGGIO

300 basette, 600 viti M3x9,6; 300 guarnizioni

TYPE TIPO	POLES POLI	CODE CODICE
Black base DIN/C contact spacing 8mm/basetta nere DIN/C interasse 8mm	2+earth	BP1N02000
Black base DIN/C contact spacing 8mm/basetta nere DIN/C interasse 8mm	3+earth	BP1N03000
Black base DIN/C contact spacing 9,4mm/basetta nere DIN/C interasse 9,4mm	2+earth	BP2N02000
Black base DIN/C contact spacing 9,4mm/basetta nere DIN/C interasse 9,4mm	3+earth	BP2N03000
Black base for DIN/C surfaces with holes/basetta nere per DIN/C per superfici forate	2+earth	BP3N02000
Black base for DIN/C surfaces with holes/basetta nere per DIN/C per superfici forate	3+earth	BP3N03000
Transparent base 17x17mm for DIN/C/basetta trasparenti 17x17mm per DIN/C	2+earth	BP2T02000
Transparent base 17x17mm for DIN/C/basetta trasparenti 17x17mm per DIN/C	3+earth	BP2T03000
Transparent base for DIN/C surfaces with holes/basetta trasparenti per DIN/C per superfici forate	2+earth	BP3T02000
Transparent base for DIN/C surfaces with holes/basetta trasparenti per DIN/C per superfici forate	3+earth	BP3T03000

BASES
square bases for DIN 43650/C
UL/CSA

BASETTE
basette quadrate per DIN 43650/C
UL/CSA



TYPE TIPO	POLES POLI	CODE CODICE
Black base DIN/C contact spacing 8mm/basetta nere DIN/C interasse 8mm	2+earth	BP1N02000-UL
Black base DIN/C contact spacing 8mm/basetta nere DIN/C interasse 8mm	3+earth	BP1N03000-UL
Black base DIN/C contact spacing 9,4mm/basetta nere DIN/C interasse 9,4mm	2+earth	BP2N02000-UL
Black base DIN/C contact spacing 9,4mm/basetta nere DIN/C interasse 9,4mm	3+earth	BP2N03000-UL